


<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.03)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830</p>
	<p>Datum vydání: 1.1.2006 <span style="float: right;">Str.: 1/7</span> Datum revize: 28.02.2020 <span style="float: right;">Revize č.: 7</span></p>
	<p>Název výrobku: <b>Šamotové kameny vysocehlinité (obsah Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 45-98%)</b> Výrobová skupina: OPATAL; Jakost: <b>A48S, A50K, A50S, A55K, A55S, A60K, A60S, A60BC, A65K, A65S, A65K-P, A70K, A70KS, A70BC, A75K, A80K, A80KS, A80BC, A80KH, A85K, A85BC, A90K, A90KP, A95K, A60S-P, A85BC, OT60, AM46, AM48, AM48S,</b> Výrobová skupina: OPADUR; Jakost: <b>A70ME, A70MS, A75ME, A75MEG, A85KZR, A90KH</b> Výrobová skupina: OPATES; Jakost: <b>ARS50, ARS55B, ARS60, ARS60N</b>  <b>PD-S51, PD-C55, PD-S55, PD-S55b, PD-B60, PD-C61, PD-S61, PD-S60b, PD-C65, PD-S65, PD-B70, PD-C70, PD-M70, PD-C75, PD-M75, PD-B80, PD-C80, PD-C85, PD-C90, PD-F45, PD-F46, PD-F48, PD-SiCF5, PD-SiCF25, PD-SiCF15</b></p>

## ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

### 1.1 Identifikátor výrobku:

**Obchodní název: Šamotové kameny vysocehlinité (obsah Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 45 – 98 %)**

Číslo CAS: není (směs)

Číslo ES ( EINECS): není (směs)

Indexové číslo: není (směs)

Registrační číslo REACH: Pro směsi se neuzívá

Další názvy: Nejsou.

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Stavebnictví – vyzdívání stěn, kleneb a jiných částí tepelných agregátů.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce: P-D Refractories CZ a.s.

Adresa: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338

Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby odp. za bezp. list: Milan.Mazura@pd-group.com

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko - 224919293, 224915402

Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2

## ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP.

### 2.2 Prvky označení:

Výrobek nepodléhá povinnému označování.

### 2.3 Další nebezpečnost:

Údaje se neuvádějí

## ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky:

Nevyplňuje se.

### 3.2. Směsi

Tvarový hutný žárovzdorný materiál na bázi hlinitokřemičitanů s keramickou vazbou vytvořenou slinováním při teplotě vyšší než 800°C. Jedná se o šamot s obsahem oxidu hlinitého nevláknitého nad 45 % (CAS: 1344-28-1, ES: 215-691-6), 0-10% oxidu křemičitého – křemene (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4) a 0–5% kristobalitu (CAS: 14464-46-1, ES: 238-455-4).

### Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí:

Výrobek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., resp. ve smyslu Směrnice pro nebezpečné přípravky (1999/45/ES) nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP.


### Látky, pro něž existují expoziční limity pro pracovní prostředí:

V pevné fázi neobsahuje, jinak viz údaje v odd. 8.1.

### Látky persistentní, bioakumulativní a toxické, vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní:

Výrobek neobsahuje látky typu PBT a vPvB.

## ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.03)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830</p>
	<p>Datum vydání: 1.1.2006 <span style="float: right;">Str.: 2/7</span> Datum revize: 28.02.2020 <span style="float: right;">Revize č.: 7</span></p>
	<p>Název výrobku: Šamotové kameny vysocehlinité (obsah Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 45-98%) Výrobová skupina: OPATAL; Jakost: A48S, A50K, A50S, A55K, A55S, A60K, A60S, A60BC, A65K, A65S, A65K-P, A70K, A70KS, A70BC, A75K, A80K, A80KS, A80BC, A80KH, A85K, A85BC, A90K, A90KP, A95K, A60S-P, A85BC, OT60, AM46, AM48, AM48S, Výrobová skupina: OPADUR; Jakost: A70ME, A70MS, A75ME, A75MEG, A85KZR, A90KH Výrobová skupina: OPATES; Jakost: ARS50, ARS55B, ARS60, ARS60N  PD-S51, PD-C55, PD-S55, PD-S55b, PD-B60, PD-C61, PD-S61, PD-S60b, PD-C65, PD-S65, PD-B70, PD-C70, PD-M70, PD-C75, PD-M75, PD-B80, PD-C80, PD-C85, PD-C90, PD-F45, PD-F46, PD-F48, PD-SiCF5, PD-SiCF25, PD-SiCF15</p>

<p><u>4.1 Popis první pomoci:</u> <u>4.1.1 Pokyny pro první pomoc:</u> <u>Všeobecné pokyny:</u> Prach vzniklý při řezání, broušení, lámání apod. je tvořen převážně směsí hlinitokřemičitanů. Vystavení působení prachových podílů může způsobit podráždění očí a horních cest dýchacích. Prachové podíly mohou obsahovat malé množství krystalického oxidu křemičitého. Okamžitá lékařská pomoc není nutná. <u>Vdechnutí:</u> Při nadýchání prachu je nutno přejít na čerstvý vzduch. Ústní dutinu vypláchnout vodou, vysmrkat se, aby se odstranil vdechnutý prach. <u>Styk s kůží:</u> Není nutná, dodržovat zásady běžné osobní hygieny. <u>Styk s okem:</u> Vymývat proudem vlažné vody. Po vypláchnutí je možno použít vhodnou oční vodu. Omýt i okolí očí vodou. V případě poranění oka vyhledat lékařskou pomoc. <u>Požítí:</u> Nikdy nevyvolávat zvracení u osoby v bezvědomí! Osobě v bezvědomí nepodávat žádné nápoje! Ústa vypláchnout pečlivě vodou, vypít několik sklenic vody.</p> <p><u>4.1.2 Doplnující údaje:</u> a) Okamžitá lékařská pomoc je vhodná po požití. b) V případě nadýchání se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch. c) Odstranit potřísněné části oděvu. d) Doporučení ochranných prostředků osobám, které poskytují první pomoc: Viz odd. 8</p> <p><u>4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:</u> Dráždění dýchacích cest. Při zasažení očí vyvolává podráždění. Při požití prachu se může projevit dočasné podráždění zažívacího systému.</p> <p><u>4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:</u> V případě nevolnosti je doporučeno navštívit lékaře.</p>
<p><b>ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU</b> <u>5.1 Hasiva: Vhodná:</u> Nechoří. Použitý obalový materiál může být hořlavý, použijte vhodné hasivo v závislosti na okolním požáru. <b>Nevhodná:</b> Nejsou. <u>5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi:</u> Není. <u>5.3 Pokyny pro hasiče:</u> Vybavení použít v závislosti na okolním požáru. Nechořlavý materiál.</p>
<p><b>ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU</b> <u>6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:</u> <u>6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze</u> Omezit přístup nepovolaných osob do ohrožené oblasti až do odstranění mimořádné události. V případě velkých úniků zasažený prostor zajistit proti vstupu nepovolaných osob. <u>6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze</u> Zabránit dalšímu šíření prachu vzduchem. V případě prašného prostředí používat osobní ochranné pracovní prostředky (viz odd. 8). Jiná zvláštní opatření nejsou nutná. <u>6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:</u> Nemá akutní negativní účinky na životní prostředí. Zabránit dalšímu šíření prachu vzduchem. Znehodnocený výrobek umístit do určených sběrných nádob na odpad. <u>6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:</u> Rozsypaný výrobek smést, umístit do určených nádob na odpad. Při čištění zabránit nadměrnému vývoji prachu. Jiná zvláštní opatření nejsou nutná. <u>6.4 Odkazy na jiné oddíly:</u> Osobní ochranné pracovní prostředky – odd. 8.</p>

# BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.03)

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)  
ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830

Datum vydání: 1.1.2006

Str.: 3/7

Datum revize: 28.02.2020

Revize č.: 7

P-D Refractories CZ a.s.



Nádražní 218  
679 63 Velké Opatovice

Název výrobku: Šamotové kameny vysocehlinité (obsah Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 45-98%)

Výrobová skupina: OPATAL; Jakost: A48S, A50K, A50S, A55K, A55S, A60K, A60S, A60BC, A65K, A65S, A65K-P, A70K, A70KS, A70BC, A75K, A80K, A80KS, A80BC, A80KH, A85K, A85BC, A90K, A90KP, A95K, A60S-P, A85BC, OT60, AM46, AM48, AM48S,

Výrobová skupina: OPADUR; Jakost: A70ME, A70MS, A75ME, A75MEG, A85KZR, A90KH

Výrobová skupina: OPATES; Jakost: ARS50, ARS55B, ARS60, ARS60N

PD-S51, PD-C55, PD-S55, PD-S55b, PD-B60, PD-C61, PD-S61, PD-S60b, PD-C65, PD-S65, PD-B70, PD-C70, PD-M70, PD-C75, PD-M75, PD-B80, PD-C80, PD-C85, PD-C90, PD-F45, PD-F46, PD-F48, PD-SiCF5, PD-SiCF25, PD-SiCF15

Zneškodnění odpadů – odd. 13.

## ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

7.1.1 Konkrétní doporučení: Při manipulaci zabránit nadměrnému (nežádoucímu) vývinu prachu.

7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci: Používat osobní ochranné pracovní prostředky tam, kde je to třeba. Jiná zvláštní opatření nejsou nutná.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladovat v suchu. Zabránit vývinu prašnosti. Limity pro skladování: Nejsou stanoveny.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Kromě údajů uvedených v kapitole 1.2 nejsou žádné další požadavky a pokyny.

## ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry: Řídí se dle nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, příloha č. 3:

Pro daný výrobek nejsou stanoveny hygienické limity. Vzhledem k charakteru směsi lze použít následující hodnoty:

Pro prachy s převážně fibrogenním účinkem:

látka	PEL <sub>r</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )
	(respirabilní frakce)	(celková koncentrace)
Křemen, kristobalit	0,1	--
látka	PEL (mg.m <sup>-3</sup> )	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )
	F <sub>r</sub> ≤ 5%    F <sub>r</sub> > 5%	
ostatní křemičitany	2,0	10 : F <sub>r</sub>
(F <sub>r</sub> = respirabilní frakce)		10

Pro prachy s možným fibrogenním účinkem:

látka	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )
	(celková frakce)

Amorfní SiO<sub>2</sub> 4,0

Pro prachy s převážně nespecifickým účinkem

látka	PEL (mg.m <sup>-3</sup> )
-------	---------------------------

Hliník a jeho oxidy (s výj. gama Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 10

8.2 Omezování expozice:

8.2.1 Vhodné technické kontroly: Ventilace – Kde je možné udržovat obsah prachu v ovzduší pod kontrolou pomocí technických metod (místní odsávání, větrání apod.)

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:


Podmínky pro hygienu: Zabránit kontaktu s očima, nevdechovat.

Bezduvodně se nezdržovat v místech s vyšší koncentrací prachu

Před jídlem, pitím, návštěvou toalet a po skončení práce dodržovat běžnou osobní hygienu.

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana očí a obličje: V místě nadměrného vytváření prachu použít ochranné brýle s bočnicemi..

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.03)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	Datum vydání: 1.1.2006 <span style="float: right;">Str.: 4/7</span>
	Datum revize: 28.02.2020 <span style="float: right;">Revize č.: 7</span>
	Název výrobku: Šamotové kameny vysocehlinité (obsah Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 45-98%) Výrobová skupina: OPATAL; Jakost: A48S, A50K, A50S, A55K, A55S, A60K, A60S, A60BC, A65K, A65S, A65K-P, A70K, A70KS, A70BC, A75K, A80K, A80KS, A80BC, A80KH, A85K, A85BC, A90K, A90KP, A95K, A60S-P, A85BC, OT60, AM46, AM48, AM48S, Výrobová skupina: OPADUR; Jakost: A70ME, A70MS, A75ME, A75MEG, A85KZR, A90KH Výrobová skupina: OPATES; Jakost: ARS50, ARS55B, ARS60, ARS60N PD-S51, PD-C55, PD-S55, PD-S55b, PD-B60, PD-C61, PD-S61, PD-S60b, PD-C65, PD-S65, PD-B70, PD-C70, PD-M70, PD-C75, PD-M75, PD-B80, PD-C80, PD-C85, PD-C90, PD-F45, PD-F46, PD-F48, PD-SiCF5, PD-SiCF25, PD-SiCF15

Ochrana kůže – ochrana rukou: Ochranné pracovní rukavice (např. kožené).

Ochrana kůže – jiná ochrana: Pracovní oděv a obuv.

Ochrana dýchacích cest: Při překročení NPK použít respirátor s filtrem proti fibrogenním prachům

Tepelné nebezpečí: Nepřipadá v úvahu.

#### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí:

Zabránit rozprašení výrobku řezání, broušení, lámání apod.

### ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Informace se vztahují ke směsi.

#### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- |   |  |
|---|--|
| a) vzhled   | Skupenství pevné – žárovzdorné tvarové výrobky, různé barvy. |
| b) zápach   | Není.  |
| c) prahová hodnota zápachu                              | Nemá.  |
| d) pH   | 6 - 8  |
| e) bod tání / bod tuhnutí                               | Neuvádí se.  |
| f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu               | Nestanovuje se.  |
| g) bod vzplanutí  | Nehoří.  |
| h) rychlost odpařování                                  | Neuvádí se.  |
| i) hořlavost (pevné látky, plyny)                       | Nehoří.  |
| j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti | Nemá..   |
| k) tlak páry  | Nestanovuje se.  |
| l) hustota páry   | Neuvádí se   |
| m) relativní hustota                                    | 1,90 - 2,35 g/cm <sup>3</sup> (objemová hmotnost)            |
| n) rozpustnost  | Ner rozpustný  |
| o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda               | Neuvádí se.  |
| p) teplota samovznícení                                 | Nehoří.  |
| q) teplota rozkladu                                     | Neuvádí se.  |
| r) viskozita dynamická                                  | Nestanovuje se.  |
| s) výbušné vlastnosti                                   | Nemá.  |
| t) oxidační vlastnosti                                  | Nemá.  |

#### 9.2. Další informace

Obsah rozpouštědel (VOC) 0% (podle definice zákona o ochraně ovzduší)

Pozn.:

„Neuvádí se“: údaj nerelevantní pro výrobek

„Neuvedeno“: údaj není dispozici.


### ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Za odpovídajících podmínek skladování a použití nenastává žádný rozklad.

10.2 Chemická stabilita: Za normálních podmínek je produkt stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nejsou.

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.03)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	Datum vydání: 1.1.2006 <span style="float: right;">Str.: 5/7</span> Datum revize: 28.02.2020 <span style="float: right;">Revize č.: 7</span>
	Název výrobku: Šamotové kameny vysocehlinité (obsah Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 45-98%) Výrobová skupina: OPATAL; Jakost: A48S, A50K, A50S, A55K, A55S, A60K, A60S, A60BC, A65K, A65S, A65K-P, A70K, A70KS, A70BC, A75K, A80K, A80KS, A80BC, A80KH, A85K, A85BC, A90K, A90KP, A95K, A60S-P, A85BC, OT60, AM46, AM48, AM48S,
	Výrobová skupina: OPADUR; Jakost: A70ME, A70MS, A75ME, A75MEG, A85KZR, A90KH Výrobová skupina: OPATES; Jakost: ARS50, ARS55B, ARS60, ARS60N PD-S51, PD-C55, PD-S55, PD-S55b, PD-B60, PD-C61, PD-S61, PD-S60b, PD-C65, PD-S65, PD-B70, PD-C70, PD-M70, PD-C75, PD-M75, PD-B80, PD-C80, PD-C85, PD-C90, PD-F45, PD-F46, PD-F48, PD-SiCF5, PD-SiCF25, PD-SiCF15

10.5 Neslučitelné materiály: Nejsou.  
 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou.

## ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1 Informace o toxikologických účincích:

Cesty vstupu do organismu: Při běžných cestách vstupu do organismu nemá akutní ani chronické účinky.

#### Akutní toxicita:

- LD<sub>50</sub>, orálně, potkan (mg.kg<sup>-1</sup>): nest.
- LD<sub>50</sub>, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg<sup>-1</sup>): nest.
- LC<sub>50</sub>, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg<sup>-1</sup>): nest.
- LC<sub>50</sub>, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg<sup>-1</sup>): nest.

Při požití: Neuvedeno.

Působení na kůži:

Dráždivost na kůži: Nebyl klasifikován.

Působení na oči

Oční dráždivost: není klasifikován.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: Neklasifikováno.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Neklasifikováno.

Karcinogenita: Neklasifikováno.

Toxicita pro reprodukci: Neklasifikováno.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: STOT - opakovaná expozice: není klasifikován.

Nebezpečnost při vdechnutí: není klasifikován.

Další informace: Výrobek může obsahovat krystalický křemen. Inhalace prachu z výrobku je považováno za zdroj minimálního rizika vzniku plicní fibrózy (silikózy). Ovšem, na chronické obstrukční potíže na plicích jsou podezření až po velmi dlouhých dobách expozice (roky) koncentracím překračujícím přípustné limity. Karcinogenita kristobalitu nebyla pro člověka jednoznačně prokázána.

## ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita pro vodní organismy: Původem přírodní materiál, není předpoklad toxických účinků na vodní organismy.

12.2 Perzistence a rozložitelnost: Výrobek je inertní a nerozkládá se.

12.3 Bioakumulační potenciál: Údaj není k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě: Údaj není k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a VPvB: Nebyl vyžadováno.

12.6. Jiné nepříznivé účinky: Výrobek je inertní a jeho možné negativní účinky spočívají v mechanických účincích prášení.

## ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ


13.1 Metody nakládání s odpady: Skládání na skládkách příslušné skupiny. Odstraňování prostřednictvím kanalizace: Vzhledem k charakteru výrobku je vyloučeno.

Zařazení odpadu dle vyhl. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů):

10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování), kat. O.

13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Podle charakteru konstrukčního materiálu obalu je odpad zařazen do sk. 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu), kat. O.

Prázdný obal bez zbytků obsahu je možno zneškodňovat postupy závislémi na konstrukčním materiálu

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.03)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 6/7
	Datum revize: 28.02.2020	Revize č.: 7
Název výrobku: Šamotové kameny vysocehlinité (obsah Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 45-98%) Výrobová skupina: OPATAL; Jakost: A48S, A50K, A50S, A55K, A55S, A60K, A60S, A60BC, A65K, A65S, A65K-P, A70K, A70KS, A70BC, A75K, A80K, A80KS, A80BC, A80KH, A85K, A85BC, A90K, A90KP, A95K, A60S-P, A85BC, OT60, AM46, AM48, AM48S, Výrobová skupina: OPADUR; Jakost: A70ME, A70MS, A75ME, A75MEG, A85KZR, A90KH Výrobová skupina: OPATES; Jakost: ARS50, ARS55B, ARS60, ARS60N PD-S51, PD-C55, PD-S55, PD-S55b, PD-B60, PD-C61, PD-S61, PD-S60b, PD-C65, PD-S65, PD-B70, PD-C70, PD-M70, PD-C75, PD-M75, PD-B80, PD-C80, PD-C85, PD-C90, PD-F45, PD-F46, PD-F48, PD-SiCF5, PD-SiCF25, PD-SiCF15		

obalu (zpětný sběr, recyklace, skládkování, spalování).

13.2 Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi:

13.3 Právní předpisy o odpadech: Zákon 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhl. č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů)

Vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnosti nakládání s odpady

#### **ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU**

14.1 UN číslo:

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

14.4 Obalová skupina:

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

#### **ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH**

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně limitů PEL a NPK (viz čl. 8).

Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH).

Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP)


15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Neexistují žádné údaje o posouzení bezpečnosti chemických látek pro tento materiál.

#### **ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE**

Údaje o změnách a revizích:

Č. revize	Datum	Provedené změny
-----------	-------	-----------------

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.03)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 7/7
	Datum revize: 28.02.2020	Revize č.: 7
Název výrobku: Šamotové kameny vysocehlinité (obsah Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 45-98%) Výrobová skupina: OPATAL; Jakost: A48S, A50K, A50S, A55K, A55S, A60K, A60S, A60BC, A65K, A65S, A65K-P, A70K, A70KS, A70BC, A75K, A80K, A80KS, A80BC, A80KH, A85K, A85BC, A90K, A90KP, A95K, A60S-P, A85BC, OT60, AM46, AM48, AM48S, Výrobová skupina: OPADUR; Jakost: A70ME, A70MS, A75ME, A75MEG, A85KZR, A90KH Výrobová skupina: OPATES; Jakost: ARS50, ARS55B, ARS60, ARS60N <b>PD-S51, PD-C55, PD-S55, PD-S55b, PD-B60, PD-C61, PD-S61, PD-S60b, PD-C65, PD-S65, PD-B70, PD-C70, PD-M70, PD-C75, PD-M75, PD-B80, PD-C80, PD-C85, PD-C90, PD-F45, PD-F46, PD-F48, PD-SiCF5, PD-SiCF25, PD-SiCF15</b>		

1.	05.11.2007	Úprava struktury a formální úpravy celého bezpečnostního listu podle přílohy č. II k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
2.	20.11.2012	Pravidelná revize
3.	19.08.2013	Celkové přepracování BL v souladu s platnou verzí přílohy II k Nařízení(ES) č. 1907/2006
4.	01.06.2015	Doplnění jakostí
5.	14.03.2017	Doplnění jakostí
6.	04.08.2017	Úprava záhlaví, odd.3., 14.,15. v souladu se zněním Nařízení Komise (EU) č. 2015/830, aktualizace předpisů.
7.	28.02.2020	Aktualizace jakostí

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat: Údaje obsažené v tomto listu byly zpracovány dle podkladů výrobce a dále na podkladě platných právních předpisů ČR a EU.

V případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace:  
 Aproximace dle nebezpečnosti složek a fyzického charakteru výrobku.  
Seznam příslušných standardních vět a pokynů pro bezpečné zacházení. Plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno:  
 Nejsou.  
Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí:  
 V rámci školení BOZP seznamovat se zásadami práce s přípravkem a s předepsanými osobními ochrannými prostředky.  
Doporučená omezení použití: Používat pouze pro účely určené výrobcem.  
Další informace: Tento bezpečnostní list vydává P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na přání zákazníka. Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH) se na uvedený výrobek nevztahuje.  
 Výše uvedené údaje popisují výhradně bezpečnostní požadavky produktů a opírají se o současný stav našich znalostí. Nepopisují vlastnosti výrobků ve smyslu jakostních parametrů a zákonných předpisů pro plnění záruk.

**Konec bezpečnostního listu.**