

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.16)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 1/6
	Datum revize: 04.08.2017	Revize č.: 4
Název výrobku: <b>Žárobeton izolační</b> Výrobová skupina: PROTERM Jakost: <b>ZBL LHV 106; ZBL LHV 124; ZBL 80/0,70; ZBL 110/0,85; ZBL 110/0,90;          ZBL 125/1,25; ZBL 130/0,65; ZBL 130/1,50; ZBL 135/0,80; ZBL 140/1,00;          ZBL 140/1,20; ZBL 170/1,50</b>		

## ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

### 1.1 Identifikátor výrobku:

**Obchodní název: Žárobeton izolační**

Číslo CAS: není (směs)

Číslo ES (EINECS): není (směs)

Indexové číslo: není (směs)

Registrační číslo REACH: Pro směsi se neužívá

Další názvy: Nejsou.

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Stavebnictví – suchá žárobetonová směs určená k výrobě izolačních žáromonolitů nebo prefabrikátů.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce: P-D Refractories CZ a.s.

Adresa: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338

Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby odp. za bezp. list: Milan.Mazura@pd-group.com

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko - 224919293, 224915402

Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2

## ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP.

### 2.2 Prvky označení:

Výrobek nepodléhá povinnému označování.

### 2.3 Další nebezpečnost:

Údaje se neuvádějí

## ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky:

Nevyplňuje se.

### 3.2. Směsi

Suchá žárobetonová směs na bázi lehčených žárovdorných ostřiv a hlinitanového cementu, která se po zamísení s vodou může zpracovávat štouháním, torkretováním, vibrační nebo litím. Žárobetonová směs obsahuje 25-95% oxidu hlinitého nevláknitého (CAS: 1344-28-1, ES: 215-691-6), 0-20% oxidu křemičitého – křemene (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4), 0-10% kristobalitu (CAS: 14464-46-1, ES: 238-455-4) a 20-60% vysocehlinitanového cementu (CAS: 65997-16-2).

### Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí:

Výrobek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., resp. ve smyslu Směrnice pro nebezpečné přípravky (1999/45/ES) nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP.

### Látky, pro něž existují expoziční limity pro pracovní prostředí:

V pevné fázi neobsahuje, jinak viz údaje v odd. 8.1.

### Látky persistentní, bioakumulativní a toxické, vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní:

Výrobek neobsahuje látky typu PBT a vPvB.

## ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1 Popis první pomoci:

#### 4.1.1 Pokyny pro první pomoc:

**Všeobecné pokyny:** Vzniklý prach může ve větším množství dráždit sliznice, spojivky a dýchací cesty. Při práci dodržovat pracovní hygienu. V případě vážných potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Okamžitá lékařská pomoc není nutná.

#### Vdechnutí:

Při nadýchání prachu je nutno přejít na čerstvý vzduch. Ústní dutinu vypláchnout

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.16)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 2/6
	Datum revize: 04.08.2017	Revize č.: 4
Název výrobku: <b>Žárobeton izolační</b> Výrobní skupina: PROTERM Jakost: <b>ZBL LHV 106; ZBL LHV 124; ZBL 80/0,70; ZBL 110/0,85; ZBL 110/0,90;          ZBL 125/1,25; ZBL 130/0,65; ZBL 130/1,50; ZBL 135/0,80; ZBL 140/1,00;          ZBL 140/1,20; ZBL 170/1,50</b>		

<p><u>Styk s kůží:</u></p> <p><u>Styk s okem:</u></p> <p><u>Požítí:</u></p> <p><u>4.1.2 Doplnující údaje:</u></p> <p><u>4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:</u></p> <p><u>4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:</u></p>	<p>vodou, vysmrkat se, aby se odstranil vdechnutý prach.</p> <p>Odstranit postiženou osobu od zdroje kontaminace. Odstranit kontaminovaný oděv a obuv, před dalším použitím vyčistit. Pokožku urychleně pečlivě omýt teplou vodou a mýdlem nebo jiným prostředkem na mytí kůže a ošetřit vhodným krémem.</p> <p>Vymývat proudem vlažné vody. Po vypláchnutí je možno použít vhodnou oční vodu. Omýt i okolí očí vodou. V případě poranění oka vyhledat lékařskou pomoc.</p> <p>Nikdy nevyvolávat zvracení u osoby v bezvědomí! Osobě v bezvědomí nepodávat žádné nápoje! Ústa vypláchnout pečlivě vodou, vypít několik sklenic vody.</p> <p>a) Okamžitá lékařská pomoc je vhodná po požití.          b) V případě nadýchání se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch.          c) Odstranit potřísněné části oděvu.          d) Doporučení ochranných prostředků osobám, které poskytují první pomoc: Viz odd. 8</p> <p>Dráždění dýchacích cest.          Může dráždit pokožku.          Při zasažení očí vyvolává podráždění.          Při požití prachu se může projevit dočasné podráždění zažívacího systému zahrnující žaludeční nevolnost a zvracení.</p> <p>V případě nevolnosti je doporučeno navštívit lékaře.</p>
---	--

## ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

- 5.1 Hasiva: **Vhodná:** Nehoří. Použitý obalový materiál může být hořlavý, použijte vhodné hasivo v závislosti na okolním požáru.
- Nevhodná:** Nejsou.
- 5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi: Není.
- 5.3 Pokyny pro hasiče: Vybavení použít v závislosti na okolním požáru. Nehořlavý materiál.

## ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

- 6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
- 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:  
 Omezit přístup nepovolaných osob do ohrožené oblasti až do odstranění mimořádné události. V případě velkých úniků zasažený prostor zajistit proti vstupu nepovolaných osob.
- 6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze:  
 Zabránit dalšímu šíření prachu vzduchem. V případě prašného prostředí používat osobní ochranné pracovní prostředky (viz odd. 8). Jiná zvláštní opatření nejsou nutná.
- 6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí: Nemá akutní negativní účinky na životní prostředí. Zabránit dalšímu šíření prachu vzduchem. Znehodnocený výrobek umístit do určených sběrných nádob na odpad.
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Rozsypaný výrobek smést, umístit do určených nádob na odpad. Při čištění zabránit nadměrnému vývoji prachu. Jiná zvláštní opatření nejsou nutná.
- 6.4 Odkazy na jiné oddíly: Osobní ochranné pracovní prostředky – odd. 8.  
 Zneškodnění odpadů – odd. 13.

## ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:
- 7.1.1 Konkrétní doporučení: Při manipulaci zabránit nadměrnému (nežádoucímu) vývinu prachu.
- 7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci: Používat osobní ochranné pracovní prostředky tam, kde je to třeba. Jiná zvláštní opatření nejsou nutná.
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladovat v suchu. Zabránit vývinu prašnosti. Limity pro skladování: Nejsou stanoveny.
- 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Kromě údajů uvedených v kapitole 1.2 nejsou žádné další požadavky a pokyny.

**BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.16)**podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)  
ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830

Datum vydání: 1.1.2006

Str.: 3/6

Datum revize: 04.08.2017

Revize č.: 4

Název výrobku: **Žárobeton izolační**

Výrobní skupina: PROTERM

Jakost: **ZBL LHV 106; ZBL LHV 124; ZBL 80/0,70; ZBL 110/0,85; ZBL 110/0,90;  
ZBL 125/1,25; ZBL 130/0,65; ZBL 130/1,50; ZBL 135/0,80; ZBL 140/1,00;  
ZBL 140/1,20; ZBL 170/1,50****ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY****8.1 Kontrolní parametry:** Řídí se dle nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, příloha č. 3:

Pro daný výrobek nejsou stanoveny hygienické limity.

Vzhledem k charakteru přípravku lze použít následující hodnoty:

Pro prachy s převážně fibrogenním účinkem:

látky	PEL <sub>r</sub> (mg.m <sup>-3</sup> ) (respirabilní frakce)	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> ) (celková frakce)
Křemen, kristobalit	0,1	--
látky	PEL (mg.m <sup>-3</sup> ) F <sub>r</sub> ≤ 5%    F <sub>r</sub> > 5%	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )
ostatní křemičitany (F <sub>r</sub> = respirabilní frakce)	2,0    10 : F <sub>r</sub>	10
Pro prachy s možným fibrogenním účinkem:		
látky		PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> ) (celková frakce)
Amorfní SiO <sub>2</sub>		4,0
Pro prachy s převážně nespecifickým účinkem		
látky		PEL (mg.m <sup>-3</sup> )
Hliník a jeho oxidy (s výj. gama Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )		10

**8.2 Omezování expozice:****8.2.1 Vhodné technické kontroly:** Ventilace – Kde je možné udržovat obsah prachu v ovzduší pod kontrolou pomocí technických metod (místní odsávání, větrání apod.)**8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:****Podmínky pro hygienu:** Zabránit kontaktu s očima, nevdechovat.

Bezodvážně se nezdržovat v místech s vyšší koncentrací prachu

Před jídlem, pitím, návštěvou toalet a po skončení práce dodržovat běžnou osobní hygienu.

**Osobní ochranné prostředky:****Ochrana očí a obličejů:** V místě nadměrného vytváření prachu použít ochranné brýle s bočnicemi..**Ochrana kůže – ochrana rukou:** Ochranné pracovní rukavice (např. kožené).**Ochrana kůže – jiná ochrana:** Pracovní oděv a obuv.**Ochrana dýchacích cest:** Při překročení NPK použít respirátor s filtrem proti fibrogenním prachům.**Tepelné nebezpečí:** Nepřipadá v úvahu.**8.2.3 Omezování expozice životního prostředí:**

Zabránit rozprašení výrobku řezání, broušení, lámání apod.

**ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**

Informace se vztahují ke směsi.

**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

- |   |   |
|---|---|
| a) vzhled                                 | Skupenství pevné – sypká směs se zrnitostí pod 8 mm, různé barvy. |
| b) zápach                                 | Není.   |
| c) prahová hodnota zápachu                | Nemá.   |
| d) pH                                     | 8 - 10  |
| e) bod tání / bod tuhnutí                 | Neuvádí se.   |
| f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | Nestanovuje se.   |
| g) bod vzplanutí                          | Nehoří.   |
| h) rychlost odpařování                    | Neuvádí se.   |
| i) hořlavost (pevné látky, plyny)         | Nehoří.   |

<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.16)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 4/6
	Datum revize: 04.08.2017	Revize č.: 4
Název výrobku: <b>Žárobeton izolační</b> Výrobní skupina: PROTERM Jakost: <b>ZBL LHV 106; ZBL LHV 124; ZBL 80/0,70; ZBL 110/0,85; ZBL 110/0,90; ZBL 125/1,25; ZBL 130/0,65; ZBL 130/1,50; ZBL 135/0,80; ZBL 140/1,00; ZBL 140/1,20; ZBL 170/1,50</b>		

j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	Nemá..
k) tlak páry	Nestanovuje se.
l) hustota páry	Neuvádí se
m) relativní hustota	0,60 - 1,60 g/cm <sup>3</sup> (objemová hmotnost)
n) rozpustnost	Nerozpustný
o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	Neuvádí se.
p) teplota samovznícení	Nehoří.
q) teplota rozkladu	Neuvádí se.
r) viskozita dynamická	Nestanovuje se.
s) výbušné vlastnosti	Nemá.
t) oxidační vlastnosti	Nemá.
<b>9.2. Další informace</b>	
Obsah rozpouštědel (VOC)	0% (podle definice zákona o ochraně ovzduší)
Pozn.:	
„Neuvádí se“: údaj nerelevantní pro výrobek	
„Neuvedeno“: údaj není dispozici.	

<b>ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA</b>	
<u>10.1 Reaktivita:</u>	Za odpovídajících podmínek skladování a použití nenastává žádný rozklad.
<u>10.2 Chemická stabilita:</u>	Za normálních podmínek je produkt stabilní.
<u>10.3 Možnost nebezpečných reakcí:</u>	Reakce se silnými kyselinami.
<u>10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:</u>	Nejsou.
<u>10.5 Neslučitelné materiály:</u>	Silné kyseliny.
<u>10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:</u>	Nejsou.

<b>ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE</b>	
<b>11.1 Informace o toxikologických účincích:</b>	
Cesty vstupu do organismu: Při běžných cestách vstupu do organismu nemá akutní ani chronické účinky.	
<u>Akutní toxicita:</u>	
- LD <sub>50</sub> , orálně, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):	nest.
- LD <sub>50</sub> , dermálně, potkan nebo králík (mg.kg <sup>-1</sup> ):	nest.
- LC <sub>50</sub> , inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg <sup>-1</sup> ):	nest.
- LC <sub>50</sub> , inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg <sup>-1</sup> ):	nest.
<u>Při požití:</u> Neuvedeno.	
<u>Působení na kůži:</u>	Dráždivost na kůži: Není klasifikován.
<u>Působení na oči</u>	Oční dráždivost: není klasifikován.
<u>Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:</u>	Neklasifikováno.
<u>Mutagenita v zárodečných buňkách:</u>	Neklasifikováno.
<u>Karcinogenita:</u>	Neklasifikováno.
<u>Toxicita pro reprodukci:</u>	Neklasifikováno.
<u>Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:</u>	
<u>Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:</u> STOT - opakovaná expozice: není klasifikován.	
<u>Nebezpečnost při vdechnutí:</u> není klasifikován.	
<u>Další informace:</u> Výrobek může obsahovat krystalický křemen. Inhalace prachu z výrobku je považováno za zdroj minimálního rizika vzniku plicní fibrózy (silikózy). Ovšem, na chronické obstrukční potíže na plicích jsou podezření až po velmi dlouhých dobách expozice (roky) koncentracím překračujícím přípustné limity. Karcinogenita kristobalitu nebyla pro člověka jednoznačně prokázána.	

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.16)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 5/6
	Datum revize: 04.08.2017	Revize č.: 4
Název výrobku: <b>Žárobeton izolační</b> Výrobní skupina: PROTERM Jakost: <b>ZBL LHV 106; ZBL LHV 124; ZBL 80/0,70; ZBL 110/0,85; ZBL 110/0,90;          ZBL 125/1,25; ZBL 130/0,65; ZBL 130/1,50; ZBL 135/0,80; ZBL 140/1,00;          ZBL 140/1,20; ZBL 170/1,50</b>		

## ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

- 12.1 Toxicita pro vodní organismy: Původem přírodní materiál, není předpoklad toxických účinků na vodní organismy.
- 12.2 Perzistence a rozložitelnost: Výrobek je inertní a nerozkládá se.
- 12.3 Bioakumulační potenciál: Údaj není k dispozici.
- 12.4 Mobilita v půdě: Údaj není k dispozici.
- 12.5. Výsledky posouzení PBT a VPvB: Není vyžadováno.
- 12.6. Jiné nepříznivé účinky: Výrobek je inertní a jeho možné negativní účinky spočívají v mechanických účincích prašení.

## ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

- 13.1 Metody nakládání s odpady: Skládování na skládkách příslušné skupiny. Odstraňování prostřednictvím kanalizace: Vzhledem k charakteru výrobku je vyloučeno.  
 Zařazení odpadu dle vyhl. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů):  
 10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním, kat. O.
- 13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Podle charakteru konstrukčního materiálu obalu je odpad zařazen do sk. 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu), kat. O. Prázdný obal bez zbytků obsahu je možno zneškodňovat postupy závislémi na konstrukčním materiálu obalu (zpětný sběr, recyklace, skládkování, spalování).
- 13.2 Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi:
- 13.3 Právní předpisy o odpadech: Zákon 185/2001 Sb., o odpadech  
 Vyhl. č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů)  
 Vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnosti nakládání s odpady

## ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

- 14.1 UN číslo:  
 Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:  
 Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:  
 Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.4 Obalová skupina:  
 Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:  
 Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:  
 Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:  
 Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

## ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

- 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů  
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  
 Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
 ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování  
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.16)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 6/6
	Datum revize: 04.08.2017	Revize č.: 4
Název výrobku: <b>Žárobeton izolační</b> Výrobní skupina: PROTERM Jakost: <b>ZBL LHV 106; ZBL LHV 124; ZBL 80/0,70; ZBL 110/0,85; ZBL 110/0,90;          ZBL 125/1,25; ZBL 130/0,65; ZBL 130/1,50; ZBL 135/0,80; ZBL 140/1,00;          ZBL 140/1,20; ZBL 170/1,50</b>		

limitů PEL a NPK (viz čl. 8).

Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH).

Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP)

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Neexistují žádné údaje o posouzení bezpečnosti chemických látek pro tento materiál.

### **ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE**

#### Údaje o změnách a revizích:

Č. revize	Datum	Provedené změny
1.	6.11.2007	Úprava struktury a formální úpravy celého bezpečnostního listu podle přílohy č. II k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
2.	20.11.2012	Pravidelná revize a aktualizace jakostí
3.	20.8.2013	Celkové přepracování BL v souladu s platnou verzí přílohy II k Nařízení (ES) č. 1907/2006
4.	4.8.2017	Úprava záhlaví, odd.3., 14.,15. v souladu se zněním Nařízení Komise (EU) č. 2015/830, aktualizace předpisů.

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat: Údaje obsažené v tomto listu byly zpracovány dle podkladů výrobce a dále na podkladě platných právních předpisů ČR a EU.

V případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace:

Aproximace dle nebezpečnosti složek a fyzického charakteru výrobku.

Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno:

Nejsou.

Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí:

V rámci školení BOZP seznamovat se zásadami práce s přípravkem a s předepsanými osobními ochrannými prostředky.

Doporučená omezení použití:

Používat pouze pro účely určené výrobcem.

Při manipulaci s výrobkem doporučujeme zachovávat následující doporučení. Doporučení jsou v zájmu unifikace uvedena formou P vět (pokyny pro bezpečné zacházení):

P260 Nevdechujte prach

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Další informace: Tento bezpečnostní list vydává P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na přání zákazníka.

Výše uvedené údaje popisují výhradně bezpečnostní požadavky produktů a opírají se o současný stav našich znalostí. Nepopisují vlastnosti výrobků ve smyslu jakostních parametrů a zákonných předpisů pro plnění záruk.

**Konec bezpečnostního listu.**