


<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.18b)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 1/8
	Datum revize: 25.5.2018	Revize č.: 5
Název výrobku: <b>Malty žárovzdorné</b> Výrobní skupina: OPAMAT Jakost: <b>M40ARS</b>		

## ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

### 1.1 Identifikátor výrobku:

#### Obchodní název: Malty žárovzdorné

Číslo CAS: není (směs)

Číslo ES ( EINECS): není (směs)

Indexové číslo: není (směs)

Registrační číslo REACH: Pro směsi se neuzívá

Další názvy: Nejsou.

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Stavebnictví – suchá žárovzdorná malta na bázi žárovzdorného ostríva, keramické nebo hydraulické vazby určená ke zdění šamotového zdiva.

Nedoporučená použití: Neuvádí se.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce: P-D Refractories CZ a.s.

Adresa: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338

Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby odp. za bezp. list: milan.mazura@pd-group.com

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko - 224919293, 224915402

Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2

## ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP:

Skin Irrit 2: Žíravost/dráždivost pro kůži, kat. 2

H315 Dráždí kůži.

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kat. 1

H318 Způsobuje vážné poškození očí.



STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kat. 3


H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

STOT RE 1: Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kat. 1

H372 Způsobuje poškození plic při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.

### 2.2 Prvky označení:

<b>Symbol:</b>		
	GHS05	GHS08
<b>Signální slovo:</b>	Nebezpečí	
<b>Obsahuje:</b>	Křemičitan sodný ( ES: 215-687-4), Křemen – SiO <sub>2</sub> (dýchatelná frakce)	
<b>H věty:</b> (standardní věty o nebezpečnosti)	H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození plic při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním	
<b>P věty:</b> (pokyny pro bezpečné zacházení)	P260 Nevdechujte prach P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci	

<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.18b)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 2/8
	Datum revize: 25.5.2018	Revize č.: 5
Název výrobku: <b>Malty žárovzdorné</b> Výrobní skupina: OPAMAT Jakost: <b>M40ARS</b>		

	odpadů.
<u>Doplňující údaje na štítku:</u>	Neuvádí se.

2.3 Další nebezpečnost:  
Látky persistentní, bioakumulativní a toxické, vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní:  
Výsledky posouzení PBT a vPvB:  
Výrobek neobsahuje látky typu PBT a vPvB.  
Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení 1907/2006 / ES, složky nejsou uvedeny na kandidátských seznamu látek vzbuzujících velké obavy (SVHC).

### ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

#### 3.1. Látky:

Neuvádí se.

#### 3.2. Směsi:

Suchá směs na bázi syntetického ostřiva, keramické nebo hydraulické vazby tvořená hlinitanovým cementem. Malta obsahuje 30-85% oxidu hlinitého nevláknitého (CAS: 1344-28-1, ES: 215-691-6), 0-20% oxidu křemičitého – křemene (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4), 0-5% kristobalitu (CAS: 14464-46-1, ES: 238-455-4) a 0-20% vysocehlinitanového cementu (CAS: 65997-16-2).

Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí:

Název složky	Koncentrace % hmot.	CAS ES Indexové číslo Registrační číslo	Klasifikace podle 1272/2008/ES
Křemen (SiO <sub>2</sub> ) (Střelečské písky mikromleté)	M40ARS < 16,8 *)	14808-60-7 238-878-4 neuvádí se nepodléhá registraci	STOT RE 1: Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kat. 1 H372: Způsobuje poškození plic při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.
Křemičitá kyselina, sodná sůl (LITHOPIX S2) **)	4	1344-09-8 215-687-4 neuvádí se 01-2119448725-31-XXXX	Skin Irrit 2: Žíravost/dráždivost pro kůži, kat. 2 H315 Dráždí kůži. Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kat. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí. STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kat. 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.**)

\*) Vyjádřeno jako obsah respirabilní frakce

\*\*) Klasifikace dodavatele složky

Látky, pro něž existují expoziční limity pro pracovní prostředí:

V pevné fázi neobsahuje, jinak viz údaje v odd. 8.1.

### ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

#### 4.1 Popis první pomoci:

##### 4.1.1 Pokyny pro první pomoc:

Všeobecné pokyny: Vzniklý prach může ve větším množství dráždit sliznice, spojivky a dýchací cesty. Při práci dodržovat pracovní hygienu. V případě vážných potíží vyhledat lékařskou pomoc.


Okamžitá lékařská pomoc není nutná.

##### Vdechnutí:

Při nadýchání prachu je nutno přejít na čerstvý vzduch. Ústní dutinu vypláchnout vodou, vysmrkat se, aby se odstranil vdechnutý prach.

##### Styk s kůží:

Odstranit postiženou osobu od zdroje kontaminace. Odstranit kontaminovaný oděv a obuv, před dalším použitím vyčistit. Pokožku urychleně pečlivě omýt teplou vodou a mýdlem nebo jiným prostředkem na mytí kůže a ošetřit vhodným krémem.

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.18b)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 3/8
	Datum revize: 25.5.2018	Revize č.: 5
Název výrobku: <b>Malty žárovzdorné</b> Výrobní skupina: OPAMAT Jakost: <b>M40ARS</b>		

<p><u>Styk s okem:</u></p> <p><u>Požítí:</u></p> <p>4.1.2 <u>Doplňující údaje:</u></p> <p>4.2 <u>Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:</u></p> <p>4.3 <u>Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:</u></p>	<p>Vymývat proudem vlažné vody. Po vypláchnutí je možno použít vhodnou oční vodu. Omýt i okolí očí vodou. V případě poranění oka vyhledat lékařskou pomoc.</p> <p>Nikdy nevyvolávat zvracení u osoby v bezvědomí! Osobě v bezvědomí nepodávat žádné nápoje! Ústa vypláchnout pečlivě vodou, vypít několik sklenic vody.</p> <p>a) Okamžitá lékařská pomoc je vhodná po požití.          b) V případě nadýchání se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch.          c) Odstranit potřísněné části oděvu.          d) Doporučení ochranných prostředků osobám, které poskytují první pomoc: Viz odd. 8</p> <p>Dráždění dýchacích cest.          Může dráždit pokožku.          Při zasažení očí vyvolává podráždění.          Při požití prachu se může projevit dočasné podráždění zažívacího systému zahrnující žaludeční nevolnost a zvracení.</p> <p>V případě nevolnosti je doporučeno navštívit lékaře.</p>
--	---

#### ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

- 5.1 Hasiva: **Vhodná:** Nechoří. Použitý obalový materiál může být hořlavý, použijte vhodné hasivo v závislosti na okolním požáru.
- Nevhodná:** Nejsou.
- 5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi: Není.
- 5.3 Pokyny pro hasiče: Vybavení použít v závislosti na okolním požáru. Nechořlavý materiál.

#### ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

- 6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
- 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:  
 Omezit přístup nepovolaných osob do ohrožené oblasti až do odstranění mimořádné události. V případě velkých úniků zasažený prostor zajistit proti vstupu nepovolaných osob.
- 6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze:  
 Zabránit dalšímu šíření prachu vzduchem. V případě prašného prostředí používat osobní ochranné pracovní prostředky (viz odd. 8). Jiná zvláštní opatření nejsou nutná.
- 6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí: Nemá akutní negativní účinky na životní prostředí. Zabránit dalšímu šíření prachu vzduchem. Znehodnocený výrobek umístit do určených sběrných nádob na odpad.
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Rozsypaný výrobek smést, umístit do určených nádob na odpad. Při čištění zabránit nadměrnému vývoji prachu. Jiná zvláštní opatření nejsou nutná.
- 6.4 Odkazy na jiné oddíly: Osobní ochranné pracovní prostředky – odd. 8.  
 Zneškodnění odpadů – odd. 13.

#### ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:
- 7.1.1 Konkrétní doporučení: Při manipulaci zabránit nadměrnému (nežádoucímu) vývinu prachu.
- 7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci: Používat osobní ochranné pracovní prostředky tam, kde je to třeba. Jiná zvláštní opatření nejsou nutná.
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladovat v suchu. Zabránit vývinu prašnosti. Limity pro skladování: Nejsou stanoveny.
- 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Kromě údajů uvedených v kapitole 1.2 nejsou žádné další požadavky a pokyny.

#### ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

- 8.1 Kontrolní parametry: Řídí se dle nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, příloha č. 3:  
 Pro daný výrobek nejsou stanoveny hygienické limity.  
 Vzhledem k charakteru přípravku lze použít následující hodnoty:



# BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.18b)

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)  
ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830

Datum vydání: 1.1.2006

Str.: 4/8

Datum revize: 25.5.2018

Revize č.: 5

Název výrobku: **Malty žárovzdorné**

Výrobní skupina: OPAMAT

Jakost: **M40ARS**

Pro prachy s převážně fibrogenním účinkem:

látka	PEL <sub>r</sub> (mg.m <sup>-3</sup> ) (respirabilní frakce)	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> ) (celková frakce)
-------	---	--

Křemen, kristobalit

0,1

--

látka

PEL (mg.m<sup>-3</sup>)PEL<sub>c</sub> (mg.m<sup>-3</sup>)F<sub>r</sub> ≤ 5%F<sub>r</sub> > 5%

ostatní křemičitany

2,0

10 : F<sub>r</sub>

10

(F<sub>r</sub> = respirabilní frakce)

Pro prachy s možným fibrogenním účinkem:

látka

PEL<sub>c</sub> (mg.m<sup>-3</sup>)

(celková frakce)

Amorfni SiO<sub>2</sub>

4,0

Pro prachy s převážně nespecifickým účinkem

látka

PEL (mg.m<sup>-3</sup>)Hliník a jeho oxidy (s výj. gama Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

10

**8.2 Omezování expozice:****8.2.1 Vhodné technické kontroly:** Ventilace – Kde je možné udržovat obsah prachu v ovzduší pod kontrolou pomocí technických metod (místní odsávání, větrání apod.)**8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:****Podmínky pro hygienu:** Zabránit kontaktu s očima, nevdechovat.

Bezodůvodně se nezdržovat v místech s vyšší koncentrací prachu

Před jídlem, pitím, návštěvou toalet a po skončení práce dodržovat běžnou osobní hygienu.

**Osobní ochranné prostředky:****Ochrana očí a obličeje:** V místě nadměrného vytváření prachu použít ochranné brýle s bočnicemi..**Ochrana kůže – ochrana rukou:** Ochranné pracovní rukavice (např. kožené).**Ochrana kůže – jiná ochrana:** Pracovní oděv a obuv.**Ochrana dýchacích cest:** Při překročení NPK použít respirátor s filtrem proti fibrogenním prachům.**Teplé nebezpečí:** Nepřipadá v úvahu.**8.2.3 Omezování expozice životního prostředí:**


Zabránit rozptášení výrobku řezání, broušení, lámání apod.

**ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**

Informace se vztahují ke směsi.

**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

a) vzhled	Skupenství pevné – sypká směs se zrnitostí pod 1 mm, různé barvy.
b) zápach	Není.
c) prahová hodnota zápachu	Nemá.
d) pH	6 – 9
e) bod tání / bod tuhnutí	Neuvádí se.
f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	Nestanovuje se.
g) bod vzplanutí	Nehoří.
h) rychlost odpařování	Neuvádí se.
i) hořlavost (pevné látky, plyny)	Nehoří.
j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	Nemá..
k) tlak páry	Nestanovuje se.
l) hustota páry	Neuvádí se
m) relativní hustota	2,10 - 3,50 g/cm <sup>3</sup> (objemová hmotnost)
n) rozpustnost	Nerozpustný
o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	Neuvádí se.

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.18b)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 5/8
	Datum revize: 25.5.2018	Revize č.: 5
Název výrobku: <b>Malty žárovzdorné</b> Výrobová skupina: OPAMAT Jakost: <b>M40ARS</b>		

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| p) teplota samovznícení | Nehoří.         |
| q) teplota rozkladu     | Neuvádí se.     |
| r) viskozita dynamická  | Nestanovuje se. |
| s) výbušné vlastnosti   | Nemá.           |
| t) oxidační vlastnosti  | Nemá.           |

9.2. Další informace

Obsah rozpouštědel (VOC) 0% (podle definice zákona o ochraně ovzduší)

Pozn.:

„Neuvádí se“: údaj nerelevantní pro výrobek

„Neuvedeno“: údaj není dispozici.

**ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA**

- |   |  |
|---|--|
| <u>10.1 Reaktivita:</u>                         | Za odpovídajících podmínek skladování a použití nenastává žádný rozklad. |
| <u>10.2 Chemická stabilita:</u>                 | Za normálních podmínek je produkt stabilní.                              |
| <u>10.3 Možnost nebezpečných reakcí:</u>        | Nejsou.  |
| <u>10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:</u> | Nejsou.  |
| <u>10.5 Neslučitelné materiály:</u>             | Nejsou..   |
| <u>10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:</u>       | Nejsou.  |

**ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**

**11.1 Informace o toxikologických účincích:**

Cesty vstupu do organismu: Při běžných cestách vstupu do organismu nemá akutní ani chronické účinky.

a) akutní toxicita:

- LD<sub>50</sub>, orálně, potkan (mg.kg<sup>-1</sup>): nest.
- LD<sub>50</sub>, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg<sup>-1</sup>): nest.
- LC<sub>50</sub>, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg<sup>-1</sup>): nest.
- LC<sub>50</sub>, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg<sup>-1</sup>): nest.

Při požití: Neuvedeno.

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <u>b) žíravost/dráždivost pro kůži:</u>                      | Dráždí.                            |
| <u>c) vážné poškození očí/podráždění očí:</u>                | Může vyvolat rychlé poškození očí. |
| <u>d) senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:</u> | Neklasifikováno.                   |
| <u>e) mutagenita v zárodečných buňkách:</u>                  | Neklasifikováno.                   |
| <u>f) karcinogenita:</u>                                     | Neklasifikováno.                   |
| <u>g) toxicita pro reprodukci:</u>                           | Neklasifikováno.                   |


h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:

Tento produkt obsahuje dýchací křemen jako nečistotu, a proto je klasifikován jako STOT RE 2 podle kritéria definovaného v nařízení ES 1272/2008. Dlouhodobé nebo rozsáhlé vdechování dýchacího prachu krystalického křemíku může způsobit plicní fibrózu, což je nodulární plicní fibróza způsobená ukládáním jemných dýchacích částic krystalického křemíku v plicích.

V roce 1997 agentura IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) dospěla k závěru, že krystalický křemík vdechovaný ze zdrojů v pracovním prostředí může u lidí způsobit rakovinu plic. Zdůraznila však, že na vině nejsou všechny průmyslové podmínky, ani všechny typy krystalického křemíku. (Monografie agentury IARC o vyhodnocení rizika karcinomu u lidí způsobených chemikáliemi, křemík, křemičitý prach a organická vlákna, 1997, svazek 68, IARC, Lyon, Francie.) V červnu 2003 Vědecký výbor EU pro limity expozice chemickým látkám (SCOEL) došel k závěru, že hlavním následkem vdechování dýchacího prachu krystalického křemene u lidí je silikóza. „Existuje ostatek informací pro vyslovení závěru, že relativní riziko rakoviny plic se zvyšuje u osob se silikózou (a zdá se, že k tomu nedochází u zaměstnanců bez silikózy, kteří jsou vystaveni působení křemenného prachu v lomech a v keramickém průmyslu). Prevence vzniku silikózy tudíž zároveň snižuje riziko rakoviny...“ (SCOEL SUM Doc 94-final, červen 2003).

Existuje tedy důkaz podporující skutečnost, že zvýšené riziko karcinomu je omezeno na osoby, které ji silikózou trpí. Ochrana pracovníků před silikózou by měla být zajištěna respektováním existujících limitů vystavení při práci a použitím doplňujících opatření správy rizik tam, kde je to nutné (viz odd. 16 dále).

<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.18b)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 6/8
	Datum revize: 25.5.2018	Revize č.: 5
	Název výrobku: <b>Malty žárovzdorné</b> Výrobní skupina: OPAMAT Jakost: <b>M40ARS</b>	

**j) nebezpečnost při vdechnutí:** V suché formě může dráždit.  
**Další informace:** Výrobek může obsahovat krystalický křemen. Inhalace prachu z výrobku je považováno za zdroj minimálního rizika vzniku plicní fibrózy (silikózy). Ovšem, na chronické obstrukční potíže na plicích jsou podezření až po velmi dlouhých dobách expozice (roky) koncentracím překračujícím přípustné limity. Karcinogenita kristobalitu nebyla pro člověka jednoznačně prokázána.

## ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

- 12.1 Toxicita pro vodní organismy:** Původem přírodní materiál, není předpoklad toxických účinků na vodní organismy.
- 12.2 Perzistence a rozložitelnost:** Výrobek je inertní a nerozkládá se.
- 12.3 Bioakumulační potenciál:** Údaj není k dispozici.
- 12.4 Mobilita v půdě:** Údaj není k dispozici.
- 12.5. Výsledky posouzení PBT a VPvB:** Není vyžadováno.
- 12.6. Jiné nepříznivé účinky:** Výrobek je inertní a jeho možné negativní účinky spočívají v mechanických účincích prašení.

## ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ


- 13.1 Metody nakládání s odpady:** Skládání na skládkách příslušné skupiny. Odstraňování prostřednictvím kanalizace: Vzhledem k charakteru výrobku je vyloučeno.  
Zařazení odpadu dle vyhl. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů):  
10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním, kat. O.
- 13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:** Podle charakteru konstrukčního materiálu obalu je odpad zařazen do sk. 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu), kat. O. Prázdný obal bez zbytků obsahu je možno zneškodňovat postupy závislémi na konstrukčním materiálu obalu (zpětný sběr, recyklace, skládání, spalování).
- 13.2 Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi:**
- 13.3 Právní předpisy o odpadech:** Zákon 185/2001 Sb., o odpadech  
Vyhl. č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů)  
Vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnosti nakládání s odpady

## ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

- 14.1 UN číslo:**  
Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**  
Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**  
Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.4 Obalová skupina:**  
Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:**  
Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:**  
Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.
- 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:**  
Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

## ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

- 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně

<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.18b)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 7/8
	Datum revize: 25.5.2018	Revize č.: 5
Název výrobku: <b>Malty žárovzporné</b> Výrobní skupina: OPAMAT Jakost: <b>M40ARS</b>		

některých zákonů (chemický zákon) , ve znění pozdějších předpisů  
ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně limitů PEL a NPK (viz čl. 8).  
Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH).  
Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP)

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Neexistují žádné údaje o posouzení bezpečnosti chemických látek pro tento materiál.

### **ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE**

Údaje o změnách a revizích:

Č. revize	Datum	Provedené změny
1.	6.11.2007	Úprava struktury a formální úpravy celého bezpečnostního listu podle přílohy č. II k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
2	20.11.2012	Aktualizace uvedených jakostí
3.	20.8.2013	Celkové přepracování BL v souladu s platnou verzí přílohy II k Nařízení(ES) č. 1907/2006
4.	14.12.2015	Úprava znění názvů pododdílů v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 2015/830. Revize jakostních skupin příslušných k BL v závislosti na složkách výrobku. Změny se promítly do pododdílů: Záhloví, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 11.1, 14.1, 14.2, 15.1, 16.
5.	25.5.2018	Odd. 3 – Změna klasifikace – vypuštění klasifikace Aquatic Chronic 3: Nebezpečný pro vodní prostředí (chronický), kat. 3 H412. Vypuštění P273 a P391. Odd. 13, 15. – Aktualizace právních předpisů

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat: Údaje obsažené v tomto listu byly zpracovány dle podkladů výrobce, podle podkladů dodavatele položky „Střelečské písky mikromleté“, „LITHOPIX S2“, a dále na podkladě platných právních předpisů ČR a EU.

V případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace:

Výpočtová metoda dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP)

Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení. Plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno:

Nejsou.

Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí:


V rámci školení BOZP seznamovat se zásadami práce s přípravkem a s předepsanými osobními ochrannými prostředky.

Doporučená omezení použití:

Používat pouze pro účely určené výrobcem.

Sociální dialog o dýchacím krystalickém křemenu:

Multi-sektorální sociální Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemenu a produktů , které ho obsahují, byla podepsána 25. dubna 2006. Tato autonomní dohoda, která obdržela finanční podporu Evropské komise, je založena na Průvodci správnými postupy. Požadavky dohody vešly v platnost 25. října 2006. Dohoda byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie (2006/C 279/02). Text dohody a její přílohy, včetně Průvodce správnými postupy jsou k dispozici na <http://www.nepsi.eu> a poskytují užitečné informace a vodítko pro manipulaci s produkty obsahujícími volně dýchacelný krystalický křemen. Reference jsou k dispozici na vyžádání u asociace

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nr.18b)</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830</p>	
	Datum vydání: 1.1.2006	Str.: 8/8
	Datum revize: 25.5.2018	Revize č.: 5
<p>Název výrobku: <b>Malty žárovzdorné</b> Výrobní skupina: OPAMAT Jakost: <b>M40ARS</b></p>		

EUROSIL, Evropská asociace průmyslových výrobců křemenných produktů.

Další informace: Tento bezpečnostní list vydává P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na přání zákazníka.

Výše uvedené údaje popisují výhradně bezpečnostní požadavky produktů a opírají se o současný stav našich znalostí. Nepopisují vlastnosti výrobků ve smyslu jakostních parametrů a zákonných předpisů pro plnění záruk.

**Konec bezpečnostního listu.**