

P-D Refractories CZ a.s.  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830	
	Dátum vydania: 1.1.2006 Dátum revízie: 14.12.2015	Str.: 1/8 Revízia č.: 4
	Názov výrobku: Malty žiaruvzdorné Výrobová skupina: OPAMAT Akosť: M40ARS	

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku:

Obchodný názov: Malty žiaruvzdorné

Číslo CAS: neurčené (zmes)

Číslo ES (EINECS): neurčené (zmes)

Indexové číslo: neurčené (zmes)

Registračné číslo REACH: pre zmesi sa nepoužíva

Ďalšie názvy: neurčené

1.2 Príslušné určené použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia:

Stavebníctvo – suchá žiaruvzdorná malta na báze žiaruvzdorného ostriva, keramickej alebo hydraulickéj väzby určená na murovanie šamotového muriva.

Neodporúčané použitia: Nevádza sa.

1.3 Podrobné údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Výrobca: P-D Refractories CZ a.s.

Adresa: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338

Adresa el. pošty odb. spôsobilej osoby zodp. za bezp. list: kovar@mslz.cz

1.4 Telefónne číslo pre naliehavé situácie:

Toxikologické informačné stredisko - 224919293, 224915402

Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:

Klasifikácia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP:

Skin Irrit 2: Žieravosť/dráždivosť pre pokožku, kat. 2

H315 Dráždi pokožku.

Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kat. 1

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

STOT SE 3 Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia, kat. 3



H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.


STOT RE 1: Toxicita pre špecifické cieľové orgány – opakovaná expozícia, kat. 1

H372 Spôsobuje poškodenie pľúc pri predĺženej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.

Aquatic Chronic 3: Nebezpečný pre vodné prostredie (chronický), kat. 3

2.2 Prvky označenia:

Symbol:		
	GHS05	GHS08
Signálne slovo:	Nebezpečenstvo	
Obsahuje:	Kremičitan sodný (ES: 215-687-4), Kremeň – SiO ₂ (dýchateľná frakcia)	
H-vety: (štandardné vety o nebezpečenstve)	H315 Dráždi pokožku. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H372 Spôsobuje poškodenie pľúc pri predĺženej alebo opakovanej expozícii vdychovaním	
P-vety: (pokyny pre bezpečné zachádzanie)	P260 Nevdychujte prach P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P284 [V prípade nedostatočného vetrania] používajte vybavenie pre ochranu dýchacích ciest P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyťahnite kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je ich možné jednoducho vytiahnuť. Pokračujte vo vyplachovaní.	

P-D Refractories CZ a.s.  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 2/8
	Dátum revízie: 14.12.2015	Revízia č.: 4
Názov výrobku: Malty žiaruvzdorné Výrobová skupina: OPAMAT Akosť: M40ARS		

	P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára. P391 Uniknutý produkt zoberte. P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním zariadeniu schválenému pre likvidáciu odpadov.
--	---

<u>Doplňujúce údaje na štítku:</u>	Neuvádza sa.
------------------------------------	--------------

<u>2.3 Ďalšia nebezpečnosť:</u> <u>Látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické, vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne:</u> Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Výrobok neobsahuje látky typu PBT a vPvB. Zmes nespĺňa kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia 1907/2006 / ES, zložky nie sú uvedené na kandidátskom zozname látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC).

ODDIEL 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

<u>3.1. Látky:</u> Neuvádza sa.
<u>3.2. Zmesi:</u> Suchá zmes na báze syntetického ostriva, keramickej alebo hydraulkej väzby tvorená hlinitanovým cementom. Malta obsahuje 30-85 % oxidu hlinitého nevláknitého (CAS: 1344-28-1, ES: 215-691-6), 0-20 % oxidu kremičitého – kremeňa (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4), 0-5 % kristobalitu (CAS: 14464-46-1, ES: 238-455-4) a 0-20 % vysoko hlinitanového cementu (CAS: 65997-16-2). <u>Látky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie alebo životné prostredie:</u>

Názov zložky	Koncentrácia % hmot.	CAS ES Indexové číslo Registračné číslo	Klasifikácia podľa 1272/2008/ES
Kremeň (SiO ₂) (Mikromleté piesky zo Sťeľače)	M40ARS < 16,8 *	14808-60-7 238-878-4 neuvádza sa nepodlieha registrácii	STOT RE 1: Toxicita pre špecifické cieľové orgány – opakovaná expozícia, kat. 1 H372: Spôsobuje poškodenie pľúc pri predĺženej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.
Kremičitá kyselina, sodná soľ (LITHOPIX S2) **)	4	1344-09-8 215-687-4 neuvádza sa 01-2119448725-31-XXXX	Skin Irrit 2: Žieravosť/dráždivosť pre pokožku, kat. 2 H315 Dráždi pokožku. Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kat. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. STOT SE 3 Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia, kat. 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.**)

*) Vyjadrené ako obsah respirabilnej frakcie


**) Klasifikácia dodávateľa zložky

Látky, pre ktoré existujú expozičné limity pre pracovné prostredie:


V pevnej fáze neobsahuje, inak viď údaje v odd. 8.1.

ODDIEL 4. POKYNY PRE PRVÚ POMOC

<u>4.1 Popis prvej pomoci:</u> <u>4.1.1 Pokyny pre prvú pomoc:</u> <u>Všeobecné pokyny:</u> Vzniknutý prach, ak je vo väčšom množstve, môže dráždiť sliznice, spojivky a dýchacie cesty. Pri práci dodržiavať pracovnú hygienu. V prípade vážnych ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc.

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830</p>	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 3/8
	Dátum revízie: 14.12.2015	Revízia č.: 4
<p>Názov výrobku: Malty žiaruvzdorné Výrobná skupina: OPAMAT Akosť: M40ARS</p>		

<p>Okamžitá lekárska pomoc nie je nutná.</p> <p><u>Vdýchnutie:</u> Pri nadýchaní prachu je nutné vyjsť na čerstvý vzduch. Ústnu dutinu vypláchnuť vodou, vysmrkať sa, aby sa odstránil vdýchnutý prach.</p> <p><u>Styk s kožou:</u> Premiestniť postihnutú osobu od zdroja kontaminácie. Odstrániť kontaminovaný odev a obuv, pred ďalším použitím vyčistiť. Pokožku urýchlene starostlivo umyť teplou vodou a mydlom alebo iným prostriedkom na umývanie pokožky a ošetriť vhodným krémom.</p> <p><u>Styk s okom:</u> Vymývať prúdom vlažnej vody. Po vypláchnutí je možné použiť vhodnú očnú vodu. Vodou umyť aj okolie očí. V prípade poranenia oka vyhľadať lekársku pomoc.</p> <p><u>Požitie:</u> Nikdy nevyvolávať vracanie u osoby v bezvedomí! Osobe v bezvedomí nepodávať žiadne nápoje! Ústa starostlivo vypláchnuť vodou, vypiť niekoľko pohárov vody.</p> <p><u>4.1.2 Doplnujúce údaje:</u> a) Po požití je vhodná okamžitá lekárska pomoc. b) V prípade nadýchania sa odporúča exponovanú osobu premiestniť na čerstvý vzduch. c) Odstrániť zasiahnuté časti odevu. d) Odporúčanie ochranných prostriedkov osobám, ktoré poskytujú prvú pomoc: pozri odd. 8.</p> <p><u>4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky:</u> Dráždenie dýchacích ciest. Môže dráždiť pokožku. Pri zasiahnutí očí vyvoláva podráždenie. Pri požití prachu sa môže prejavíť dočasné podráždenie zažívacieho systému zahrnujúce žalúdočnú nevoľnosť a dávenie.</p> <p><u>4.3 Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrovania:</u> V prípade nevoľnosti sa odporúča navštíviť lekára.</p>	
<p>ODDIEL 5. OPATRENIA PRE HASENIE POŽIARU</p> <p><u>5.1 Hasiace látky:</u> Vhodné: Nehorí. Použitý obalový materiál môže byť horľavý, použite vhodnú hasiacu látku v závislosti od okolitého požiaru. Nevhodné: Nie sú.</p> <p><u>5.2 Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi:</u> Neurčené.</p> <p><u>5.3 Pokyny pre hasičov:</u> Vybavenie použiť v závislosti od okolitého požiaru. Nehorľavý materiál.</p>	
<p>ODDIEL 6. OPATRENIA V PRÍPADE NÁHODNÉHO ÚNIKU</p> <p><u>6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy:</u></p> <p><u>6.1.1 Pre pracovníkov okrem pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze:</u> Obmedziť prístup nepovolaným osobám do ohrozenej oblasti až do odstránenia mimoriadnej udalosti. V prípade veľkých únikov zasiahnutý priestor zaistiť proti vstupu nepovolaných osôb.</p> <p><u>6.1.2 Pre pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze:</u> Zabrániť ďalšiemu šíreniu prachu vzduchom. V prípade prašného prostredia používať osobné ochranné pracovné prostriedky (pozri odd. 8). Iné osobitné opatrenia nie sú nutné.</p> <p><u>6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia:</u> Nemá akútne negatívne účinky na životné prostredie. Zabrániť ďalšiemu šíreniu prachu vzduchom. Znehodnotený výrobok umiestniť do určených zberných nádob na odpad.</p> <p><u>6.3 Metódy a materiál na obmedzenie úniku a čistenie:</u> Rozsypaný výrobok zamiešť, umiestniť do určených nádob na odpad. Pri čistení zabrániť nadmernému víreniu prachu. Iné osobitné opatrenia nie sú nutné.</p> <p><u>6.4 Odkazy na iné oddiely:</u> Osobné ochranné pracovné prostriedky – odd. 8. Zneškodnenie odpadov – odd. 13.</p>	
<p>ODDIEL 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE</p> <p><u>7.1 Opatrenia pre bezpečnú manipuláciu:</u></p> <p><u>7.1.1 Konkrétne odporúčanie:</u> Pri manipulácii zabrániť nadmernému (nežiaduce) víreniu prachu.</p> <p><u>7.1.2 Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny pri práci:</u> Používať osobné ochranné pracovné prostriedky tam, kde je to potrebné. Iné osobitné opatrenia nie sú nutné.</p> <p><u>7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie:</u> Skladovať v suchu. Zabrániť vývinu prašnosti. Limity pre</p>	

P-D Refractories CZ a.s.  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 4/8
	Dátum revízie: 14.12.2015	Revízia č.: 4
Názov výrobku: Malty žiaruvzdorné Výrobová skupina: OPAMAT Akosť: M40ARS		

skladovanie: nie sú stanovené.

7.3 Špecifické konečné použitia: Okrem údajov uvedených v kapitole 1.2 nie sú určené žiadne ďalšie požiadavky a pokyny.

ODDIEL 8. OBMEDZOVANIE EXPOZÍCIE/OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

8.1 Kontrolné parametre: Riadia sa podľa nar. vl. č. 361/2007 Zb., ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci, v platnom znení, príloha č. 3:

Pre daný výrobok nie sú stanovené hygienické limity.

Vzhľadom na charakter výrobku je možné použiť nasledujúce hodnoty:

Pre prachy s prevažne fibrogénnym účinkom:

látka	PEL _r (mg.m ⁻³) (respirabilná frakcia)	PEL _c (mg.m ⁻³) (celková frakcia)
-------	--	---

Kremeň, kristobalit	0,1	--
látka	PEL (mg.m ⁻³) F _r 5% F _r 5%	PEL _c (mg.m ⁻³)

ostatné kremičitany (F _r = respirabilná frakcia)	2,0 10 : F _r	10
--	----------------------------	----

Pre prachy s možným fibrogénnym účinkom:

látka	PEL _c (mg.m ⁻³) (celková frakcia)
-------	---

Amorfne SiO ₂	4,0
--------------------------	-----

Pre prachy s prevažne nešpecifickým účinkom

látka	PEL (mg.m ⁻³)
-------	---------------------------

Hliník a jeho oxidy (s výnimkou gama Al ₂ O ₃)	10
---	----

8.2 Obmedzovanie expozície:

8.2.1 Vhodné technické kontroly: Ventilácia – kde je možné udržiavať obsah prachu v ovzduší pod kontrolou pomocou technických metód (miestne odsávanie, vetranie a pod.)

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov:

Podmienky pre hygienu: Zabrániť kontaktu s očami, nevdychovať.

Bez dôvodne sa nezdržiavať v miestach s vyššou koncentráciou prachu

Pred jedlom, pitím, návštevou toaliet a po skončení práce dodržiavať bežnú osobnú hygienu.

Osobné ochranné prostriedky:

Ochrana očí a obličaja: V mieste nadmerného vytvárania prachu použiť ochranné okuliare s bočnicami.

Ochrana pokožky – ochrana rúk: Ochranné pracovné rukavice (napr. kožené)

Ochrana pokožky – iná ochrana: Pracovný odev a obuv

Ochrana dýchacích ciest: Pri prekročení NPK použiť respirátor s filtrom proti fibrogénnym prachom.

Teplné nebezpečenstvo: Nepripadá do úvahy.

8.2.3 Obmedzovanie expozície životného prostredia:


Zabrániť rozprášeniu výrobku - rezanie, brúsenie, lámanie a pod.

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Informácie sa vzťahujú na zmes.

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach


a) vzhľad	Skupenstvo pevné – sypká zmes so zrnitosťou pod 1 mm, rôzne farby.
b) zápach	Nie je.
c) prahová hodnota zápachu	Nemá.
d) pH	6 – 9
e) bod rozpúšťania / bod tuhnutia	Neuvádza sa.
f) počiatkový bod varu a rozmedzie bodu varu	Nestanovuje sa.
g) bod vzplanutia	Nehorí.

P-D Refractories CZ a.s.  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 5/8
	Dátum revízie: 14.12.2015	Revízia č.: 4
Názov výrobku: Malty žiaruvzdorné Výrobová skupina: OPAMAT Akosť: M40ARS		

h) rýchlosť odparovania	Neuvádza sa.
i) horľavosť (pevné látky, plyny)	Nehorí.
j) horné/dolné medzné hodnoty horľavosti alebo výbušnosti	Nemá.
k) tlak pary	Nestanovuje sa.
l) hustota pary	Neuvádza sa.
m) relatívna hustota	2,10 - 3,50 g/cm ³ (objemová hmotnosť)
n) rozpustnosť	Ner rozpustný
o) rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda	Neuvádza sa.
p) teplota samovznietenia	Nehorí.
q) teplota rozkladu	Neuvádza sa.
r) viskozita dynamická	Nestanovuje sa.
s) výbušné vlastnosti	Nemá.
t) oxidačné vlastnosti	Nemá.
9.2. Ďalšie informácie	
Obsah rozpúšťadiel (VOC)	0% (podľa definície zákona o ochrane ovzdušia)
Pozn.:	
„Neuvádza sa“: údaj nerelevantný pre výrobok	
„Neuvedené“: údaj nie je k dispozícii.	

ODDIEL 10. STÁLOSŤ A REAKTIVITA	
<u>10.1 Reaktivita:</u>	Za zodpovedajúcich podmienok skladovania a použitia nenastáva žiadny rozklad.
<u>10.2 Chemická stabilita:</u>	Za normálnych podmienok je produkt stabilný.
<u>10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:</u>	Nie sú.
<u>10.4 Podmienky, ktorým je potrebné zabrániť:</u>	Nie sú.
<u>10.5 Nezlučiteľné materiály:</u>	Nie sú.
<u>10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:</u>	Nie sú.

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE	
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:	
Cesty vstupu do organizmu: pri bežných cestách vstupu do organizmu nemá akútne ani chronické účinky.	
<u>a) akútna toxicita:</u>	
- LD ₅₀ , orálne, potkan (mg.kg ⁻¹):	nest.
- LD ₅₀ , dermálne, potkan alebo králik (mg.kg ⁻¹):	nest.
- LC ₅₀ , inhalačne, potkan, pre aerosoly alebo častice (mg.kg ⁻¹):	nest.
- LC ₅₀ , inhalačne, potkan, pre plyny a pary (mg.kg ⁻¹):	nest.
<u>Pri požití:</u> Neuvedené.	
<u>b) poleptanie/dráždivosť pokožky:</u>	Dráždi.
<u>c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí:</u>	Môže vyvolať rýchle poškodenie očí.
<u>d) Senzibilizácia dýchacích ciest / senzibilizácia pokožky:</u>	Neklasifikované.
<u>e) Mutagenita v zárodočných bunkách:</u>	Neklasifikované.
<u>f) Karcinogenita:</u>	Neklasifikované.
<u>g) Toxicita pre reprodukciu:</u>	Neklasifikované.
<u>h) Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia:</u>	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
<u>i) Toxicita pre špecifické cieľové orgány – opakovaná expozícia:</u>	
Tento produkt obsahuje dýchateľný kremeň ako nečistotu, a preto je klasifikovaný ako STOT RE 2 podľa kritéria definovaného v nariadení ES 1272/2008. Dlhodobé alebo rozsiahle vdychovanie dýchateľného prachu kryštalického kremíka môže spôsobiť pľúcnu fibrózu, čo je nodulárna pľúcna fibróza spôsobená ukladaním jemných dýchateľných častíc kryštalického kremíka v pľúcach.	
V roku 1997 agentúra IARC (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny) dospela k záveru, že kryštalický kremík vdychovaný zo zdrojov v pracovnom prostredí môže u ľudí spôsobiť rakovinu pľúc. Zdôraznila však, že na vine nie sú všetky priemyselné podmienky, ani všetky typy kryštalického kremíka. (Monografia agentúry	

P-D Refractories CZ a.s.  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830	
	Dátum vydania: 1.1.2006 Dátum revízie: 14.12.2015	Str.: 6/8 Revízia č.: 4
	Názov výrobku: Malty žiaruvzdorné Výrobová skupina: OPAMAT Akosť: M40ARS	

IARC o vyhodnotení rizika karcinómu u ľudí spôsobených chemikáliami, kremík, kremičitý prach a organické vlákna, 1997, zväzok 68, IARC, Lyon, Francúzsko.) V júni 2003 Vedecký výbor EU pre limity expozície chemickými látkami (SCOEL) došiel k záveru, že hlavným následkom vdychovania dýchatelného prachu kryštalického kremeňa u ľudí je silikóza. „Existuje ostatok informácií pre vyslovenie záveru, že relatívne riziko rakoviny pľúc sa zvyšuje u osôb so silikózou (a zdá sa, že k tomu nedochádza u zamestnancov bez silikózy, ktorí sú vystavení pôsobeniu kremenného prachu v lomoch a v keramickom priemysle). Prevencia vzniku silikózy teda zároveň znižuje riziko rakoviny...“ (SCOEL SUM Doc 94-final, jún 2003).

Existuje teda dôkaz podporujúci skutočnosť, že zvýšené riziko karcinómu je obmedzené na osoby, ktoré už silikózou trpia. Ochrana pracovníkov pred silikózou by mala byť zabezpečená rešpektovaním existujúcich limitov vystavenia pri práci a použitím dopĺňujúcich opatrení správy rizík tam, kde je to nutné (viď odd. 16 ďalej).

j) nebezpečenstvo pri vdýchnutí: V suchej forme môže dráždiť.

Ďalšie informácie: Výrobok môže obsahovať kryštalický kremeň. Inhalácia prachu z výrobku sa považuje za zdroj minimálneho rizika vzniku pľúcnej fibrózy (silikózy). Avšak na chronické obštrukčné ťažkosti na pľúcach môže byť podozrenie až po veľmi dlhom čase expozície (roky) koncentráciám prekračujúcim prípustné limity. Karcinogenita kristobalitu pre človeka nebola jednoznačne dokázaná.

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy: Pôvodom prírodný materiál, nepredpokladajú sa toxické účinky na vodné organizmy.

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť: Výrobok je inertný a nerozkladá sa.

12.3 Bioakumulačný potenciál: Údaj nie je k dispozícii.

12.4 Mobilita v pôde: Údaj nie je k dispozícii.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a VPvB: Nevyžaduje sa.

12.6 Iné nepriaznivé účinky: Výrobok je inertný a jeho možné negatívne účinky spočívajú v mechanických účinkoch prášenia.

ODDIEL 13. POKYNY PRE ODSTRÁŇOVANIE

13.1 Metódy zaobchádzania s odpadmi: skládkovanie na skládkach príslušnej skupiny. Odstraňovanie prostredníctvom kanalizácie: vzhľadom na charakter výrobku je vylúčené.

Zaradenie odpadu podľa vyhl. 381/2001 Zb. (Katalóg odpadov):

10 12 01 Odpadné keramické hmoty pred tepelným spracovaním, kat. O.

13.2 Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: Podľa charakteru konštrukčného materiálu obalu je odpad zaradený do sk. 15 01 Obaly (vrátane oddelene zbiraného komunálneho obalového odpadu), kat. O.

Prázdny obal bez zvyškov obsahu je možné zneškodňovať postupmi závisiacimi od konštrukčného materiálu obalu (spätný zber, recyklácia, skládkovanie, spaľovanie).

13.2 Vhodné metódy odstraňovania látky alebo zmesi:

13.3 Právne predpisy o odpadoch: Zákon 185/2001 Zb., o odpadoch

Vyhl. č. 381/2001 Zb. (Katalóg odpadov)

Vyhl. 383/2001 Zb. o podrobnosti zaobchádzania s odpadmi

ODDIEL 14. INFORMÁCIE PRE PREPRUVU

14.1 Číslo OSN:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.2 Oficiálne (OSN) pomenovanie pre prepravu:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.3 Trieda/triedy nebezpečnosti pre prepravu:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.4 Obalová skupina:


Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.6 Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

P-D Refractories CZ a.s.  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 7/8
	Dátum revízie: 14.12.2015	Revízia č.: 4
	Názov výrobku: Malty žiaruvzdorné Výrobová skupina: OPAMAT Akosť: M40ARS	

14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC:
 Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

ODDIEL 15. INFORMÁCIE O PREDPISOCH

15.1 Nariadenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia/špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi

Zákon č. 254/2001 Zb. o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov

Zákon č. 185/2001 Zb., o odpadoch, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 201/2012 Zb., o ochrane ovzdušia

Zákon č. 258/2000 Zb., o ochrane verejného zdravia, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 350/2011 Zb. zo dňa 27. októbra 2011 o chemických látkach a chemických zmesiach a o zmene niektorých zákonov (chemický zákon)

ČSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie

Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., v platnom znení, ktoré stanovuje podmienky pre zdravie pri práci, vrátane limitov PEL a NPK (pozri čl. 8)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, v znení neskorších predpisov (REACH)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 zo dňa 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) č. 907/2006 (CLP)

Smernice 67/548/EHS (DSD) – Smernice o nebezpečných látkach

Smernice 1999/45/ES (DPD) – Smernice o nebezpečných prípravkoch

15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti

Neexistujú žiadne údaje o posúdení bezpečnosti chemických látok pre tento materiál.

ODDIEL 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Údaje o zmenách a revíziách:

Č. revízie	Dátum	Uskutočnené zmeny
1.	6.11.2007	Úprava štruktúry a formálne úpravy celej karty bezpečnostných údajov podľa prílohy č. II k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
2.	20.11.2012	Aktualizácia uvedených akostí
3.	20.8.2013	Celkové prepracovanie KBÚ v súlade s platnou verziou prílohy II k Nariadeniu (ES) č. 1907/2006
4.	14.12.2015	Úprava znenia názvov pododdielov v súlade s Nariadením Komisie (EU) č. 2015/830. Revízia akostných skupín príslušných k KBÚ v závislosti od zložiek výrobku. Zmeny sa premietli do pododdielov: Záhľad, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 11.1, 14.1, 14.2, 15.1, 16.

Dôležité odkazy na literatúru a zdroje dát: Údaje obsiahnuté v tomto liste boli spracované podľa podkladov výrobcu, podľa podkladov dodávateľa položky „Mikromleté piesky zo Střeleče“, „LITHOPIX S2“, a ďalej na podklade platných právnych predpisov ČR a EU.

V prípade zmesí údaj o tom, ktorá z metód hodnotenia informácií podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1272/2008 bola použitá pre účely klasifikácie:


Výpočtová metóda podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 zo dňa 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) č. 907/2006 (CLP)

Zoznam príslušných R-viet, štandardných viet o nebezpečnosti, bezpečnostných viet a/alebo pokynov pre bezpečné zaobchádzanie. Plné znenie všetkých viet a pokynov, ktorých plné znenie nie je v oddieloch 2 až 15 uvedené:

Nie sú.

Pokyny týkajúce sa všetkých školení určených pre pracovníkov zaisťujúcich ochranu ľudského zdravia a životného prostredia:

V rámci školení BOZP oboznamovať so zásadami práce s prípravkom a s predpísanými osobnými

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830</p>	
	<p>Dátum vydania: 1.1.2006 Dátum revízie: 14.12.2015</p>	<p>Str.: 8/8 Revízia č.: 4</p>
	<p>Názov výrobku: Malty žiaruvzdorné Výrobová skupina: OPAMAT Akosť: M40ARS</p>	

ochrannými prostriedkami.

Odporúčané obmedzenia použitia:

Používať iba pre účely určené výrobcom.

Sociálny dialóg o dýchateľnom kryštalickom kremene:

Multi-sektorálna sociálna Dohoda o ochrane zdravia pracovníkov prostredníctvom správnej manipulácie a správneho používania kryštalického kremeňa a produktov, ktoré ho obsahujú, bola podpísaná 25. apríla 2006. Táto autonómna dohoda, ktorá obdržala finančnú podporu Európskej komisie, je založená na Sprievodcovi správnych postupmi. Požiadavky dohody vošli do platnosti 25. októbra 2006. Dohoda bola publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie (2006/C 279/02). Text dohody a jej prílohy, vrátane Sprievodcu správnych postupmi sú k dispozícii na <http://www.nepsi.eu> a poskytujú užitočné informácie a usmernenie pre manipuláciu s produktmi obsahujúcimi voľne dýchateľný kryštalický kremeň. Referencie sú k dispozícii na vyžiadanie u asociácie EUROSIL, Európska asociácia priemyselných výrobcov kremenných produktov.

Ďalšie informácie: Tento bezpečnostný list vydáva P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na želanie zákazníka.

Hore uvedené údaje popisujú výhradne bezpečnostné požiadavky produktov a opierajú sa o súčasný stav našich znalostí. Nepopisujú vlastnosti výrobkov v zmysle akostných parametrov a zákonných predpisov pre plnenie záruk.

Koniec karty bezpečnostných údajov.