



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011 SZÁMÚ EU RENDELETE (+ 575/2014 számú bizottsági rendelet) SZERINT

szám: 12/2017/03

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	KKV-N, KKV-P
2. Rendeltetésszerű felhasználási mód, vagy módok:	Kerámia kéménybélelések Kéménybélelések száraz üzemmódra (EN 1457-1) Kéménybélelések nedves üzemmódra (EN 1457-2)
3. Gyártja	P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218, 979 63 Velké Opatovice, CZ Division 03 - Svitavy
4. Az építési termékek tulajdonságai tartósságának értékelési és ellenőrzési rendszere, vagy rendszerei	2+
4. Harmonizált szabvány	EN 1457-1:2012, EN 1457-2:2012
5. A bejelentett szubjektum elnevezése és esetleg azonosító száma	1020. számú bejelentett szubjektum - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., (Építészeti műszaki és vizsgáló intézet, Praha) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

Deklarált tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok	Tulajdonság	
	EN 1457-1	EN 1457-2
Gáz átteresztőképesség hőszokk után (9.2.2)	A1 N1 (T600 N1 D 3)	A1 N1 (T600 N1) B4 P1 (T400 P1)
Áramlási ellenállás (13)	0,0015 m (EN 13384-1 szerint)	
Hővezetési ellenállás (14)	0,01 m²KW⁻¹	
Gáz átteresztőképesség korom kiégetése után (9.2.)	G	O
Nyomószilárdság (8.1)	≥ 10 MN/m²	
Legkisebb terhelés az ellenőrző nyílások szakaszaira (8.3) - kéménymagasság	≥ 25 m ≤ 50 m	
Korrózió ellenállás (10.1)	≤ 2 %	
Fagy ellenállás (10.2)	megfelelő - 25 ciklus	
Kopásállóság (12)	≤ 0,03 kg/m³	
Páradiffúziós ellenállás (13)	-	WA 3
Veszélyes anyagok	megfelelő	

A fent felsorolt termékek tulajdonságai megegyeznek a deklarált tulajdonságokkal.

Ez a teljesítmény nyilatkozat, az EU 305/2011 számú rendeletének megfelelően lett kiadva, a fent feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére.

Aláírva a gyártó nevében:

Ing. Milan Mazura – Quality Manager

(név és beosztás)

Velké Opatovice, 15.02.2017