DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr. 305/2011 (+Rozporządzenie Komisji nr 575/2014)

nr: 12/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**KKV**
2. Zamierzone zastosowanie lub zamierzone zastosowania	**Wkłady kominowe ceramiczne** **Wkłady kominowe do suchego trybu pracy (EN 1457-1)** **Wkłady kominowe do mokrego trybu pracy (EN 1457-2)**
3. Producent	**P-D Refractories CZ a.s.** **Nádražní 218, 979 63 Velké Opatovice, CZ** **Division 01 – Velké Opatovice**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	**2+**
5. Norma zharmonizowana	**EN 1457-1:2012, EN 1457-2:2012**
6. Nazwa i ewentualnie numer identyfikacyjny podmiotu	Podmiot zgłaszający **nr 1020** - **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,** Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	
	EN 1457-1	**EN 1457-2**
Gazoprzepuszczalność po badaniu szokiem cieplnym (9.2.2)	**A1 N1 (T600 N1 D 3)**	**B4 P1 (T400 P1)**
Opór przepływowy (13)	**0,0015 m** (wg EN 13384-1)	
Opór cieplny (14)	**0,01 m^2KW^{-1}**	
Gazoprzepuszczalność po spaleniu sadzy (9.2.1)	**G**	**O**
Wytrzymałość na ściskanie (8.1)	**≥ 10 MN/m^2**	
Najmniejsze obciążenie odcinków otworów rewizyjnych (8.3) – wysokość komina	**≥ 25 m ≤ 50 m**	
Odporność na korozję (10.1)	**≤ 5 %**	
Odporność na korozję (10.1)	**≤ 2 %**	
Mrozoodporność (10.2)	**zadowalająca – 25 cykli**	
Odporność na ścieranie (12)	**≤ 0,03 kg/m^3**	
Odporność na działanie kondensatu (13)	**-**	**WB 3**
Substancje niebezpieczne	**zadowalające**	

Właściwości użytkowe wyżej podanych wyrobów są zgodne ze zbiorem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność wyżej podanego producenta.
W imieniu producenta podpisał:

Ing. Milan Mazura – Quality Manager

(imię, nazwisko i stanowisko)

Velké Opatovice, 01.09.2016